

SUPER HAND DRY CUTTER 8320E
THE BIGGEST CORDLESS

SOMMER
2025



FÜHRUNGSSCHIENE
1.400 MM

SPÄNEKIPPFACH

ANSCHLUSS FÜR
ABSAUGVORRICHTUNG

Akku-Metallhandkreissäge von Jepson
Power für schnelles & gratarmes Sägen von
Sandwichpaneelen und Stahlprofilen ohne Kühlung


- **Schnitttiefe von 120 mm** auf Führungsschiene
- zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc.
- Geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender
- Integriertes Spänekippfach, Anschluss für optionale Absaugvorrichtung
- LED-Überlastindikator:
grün: ok. | rot blinkend: Warnung | rot: Überlast
- Magnesiumleichtbauweise 8,4 kg (ohne Sägeblatt)
- Optional: Führungsschiene 1.400 mm mit 2 Schnellspannklemmen.

Lieferumfang:

- Ø 320 / 84Z HM-Sägeblatt „LBS schockresistent“ für Sandwichpaneelle
- 2 Hochleistungsakkus 18V LiHD 5,5A
- Air-Cooled LiHD Schnellladestation



Optional:
Transport Koffer mit Rollen
Ref. 60827Box




Schnittbeispiele



Schnellfixierung



Tiefeneinstellung mit
Skalierung



Verbindungsstück zum Verbinden
von 2 Führungsschienen
Art. 608275B



ECO-FRIENDLY
Umweltschonend
durch Dry Cutting-Technologie



120 mm

Die Auswahl der richtigen Zähnezahl variiert mit der Wandung / Durchmesser des Materials. Wir beraten Sie hierzu gerne unter der 02403 64 55 0

HM-Sägeblätter	Ø [mm]	Zähne	Bohrung [mm]	Schnittbreite [mm]	Max. Geschwindigkeit	Art.Nr.
Sandwichpaneelle & Stahl	320	84	25,4	1,8	1.800 min ⁻¹	608276ELBS

„LBS impact resistant“ – das dünnste Ø 320 mm Sägeblatt für Stahl.

Vorteile für Akku-Maschinen:


- ✓ Minimaler Reibungs- und Schnittwiderstand
- ✓ Überlegene Akkulaufzeit und -effizienz
- ✓ Schnelles und materialschonendes Sägen
- ✓ Spezielles Lötverfahren für die Hartmetall-Zähne
- ✓ Extrem schockresistent

1,8 mm

ZUBEHÖR (OPTIONAL)



Führungsschienen-set	Maße
	1.400 mm
Schnellspann-klemmen	2 Stück
Art.Nr.	608275SET



Führungsschiene	Maße
	1.400 mm
Art.Nr.	608275D



Transportkoffer	Art.Nr.
	60827Box



Verbindungsstück zus. Führungsschiene	Art.Nr.
	608275B



Schnellspannklemmen zur Schiene (2Stk.)	Art.Nr.
	608275S

Betriebsspannung	Leerlaufdrehzahl	Nettogewicht	Sägeblattgröße	Bohrung
2x 18V	1.700 min ⁻¹	8,4 kg	Ø 320 mm	Ø 25,4
Super Hand Dry Cutter 8320E				
mit Ø 320 / 84Z HM-Sägeblatt „LBS - schockresistent“ + 2x Hochleistungsakkus 18V LiHD 5,5A & Air-Cooled LiHD Schnellladestation (230V)		Art.Nr.	Maximaler Arbeitsraum in mm (auf Führungsschiene)	
		608270E	90°	
mit Ø 320 / 84Z HM-Sägeblatt „LBS - schockresistent“ + 2x Hochleistungsakkus 18V LiHD 5,5A & Air-Cooled LiHD Schnellladestation (230V) & Führungsschienen-set 1.400 mm		608270ESET	Rund	120 x 6
			Quadratisch	120 x 120 x 6
			Rechteckig	120 x 6
mit Ø 320 / 84Z HM-Sägeblatt „LBS - schockresistent“ + 2x Hochleistungsakkus 18V LiHD 5,5A & Air-Cooled LiHD Schnellladestation (115V)		608270EUS		